



FX40D PASSIEF INFRAROED DETECTOR



KENMERKEN	FX-40 DBE	+ FL-60N lens
Bereik (meters)	12m x 12m Breedhoek 85°	18m x 1,8m Lang bereik
Detectiezones	72	20
Montage hoogte (meters)	1,5 tot 2,4	
Gevoeligheid	1,6°C bij 0,6 m/sec	
Alarmcontact / duur	NC 28 Vde 0,2 A max./	± 2,5 sec
Sabotage Contact	normaal gesloten (NC)	
Impulsteller	2 off 4 20 ± 5 sec	
Voeding	9.5 - 16 Vdc	
Verbruik	Maximum 17 mA	
Werkings temperatuur	- 20°C - + 50°C	
Relatieve vochtigheid	95 % max	
RFI ongevoeligheid	30 V/m	
afmetingen (mm)	112 x 66 x 46	

- Volledige afscherming van het pyro-element (vermijdt intrede van insecten)
 - D-versie met dubbele afscherming d.w.z. immuniteit tegen
 - 30 V/m RFI (Radio Frequent Interferenties 0.1 tot 1 GHz)
 - Halogeenlicht 114 tot op 2,4 m (wagenkoplampen).
 - 50.000 Lux. gereflecteerd zonlicht. ...Eco »chip met temperatuurscompensatie
- circuit - FL-60N : Optionele lens voor long-range detectie met FX40D 18m x 1.8m :
Optionele montagebeugel (zowel muur als plafondmontage)

